

PORTE COUPE FEU / 1 HEURE

G A M M E

ECO



INDUSTRIMAT®
FERMETURES

PORTE COUPE FEU / 1 HEURE 1 VANTAIL / 2 VANTAUX

G A M M E

ECO



Avantages

Large gamme de mesures standard
Fabrication sur mesure
Grande résistance du therolaquage à la corrosion
Grande variété d'accessoires

Certificat

Coupe feu 1 heure, conformément à la Norme EN 1634-1:2000

Conception

Tôle acier galvanisé 7/10ème, assemblé par pliage et profilage.
Ame en laine de roche haute densité
Raidisseur en acier galvanisé
Pion anti-dégondage acier
Epaisseur du vantail 51 mm
Poids approximatif: 25 kg/m²

Dormant épaisseur 15/10ème

Finition

Peinture epoxy thermodurcissable
Couche 100 microns sur le vantail et 120 microns sur le dormant
Ral Standard 7038 gris

Accessoires de série

Charnière acier 3mm d'épaisseur.
Joint intumescent
Serrure coupe feu mortaiée
Cylindre 40x40 avec 3 clés
Poignée PVC avec âme acier



INDUSTRIMAT[®]
F E R M E T U R E S

PORTE COUPE FEU / 1 HEURE
1 VANTAIL / 2 VANTAUX

G A M M E

ECO



Ferme porte hydraulique
à vitesse réglable



Possibilité de mettre un
oculus vitré



Paumelles soudées




Barre antipanique
(coté intérieur)



Pions anti-dégondage



Béquille inox ou
pvc noir



Vue du profil



Version 2 vantaux
avec sélecteur de fermetures et crémone
en applique sur vantail secondaire.



INDUSTRIMAT[®]
F E R M E T U R E S